



LINEAR FLEX

SHRINK SERIES

CORNER FLEX

SHRINK SERIES

LINEARFLEX

It_ Confezionatrice termoretraibile automatica a doppia bobina.
Per pacchi di medie e grandi dimensioni, con tunnel in versione S a doppia ventilazione.
Possibilità di chiusura totale del pacco mediante sovrapposizione del film.

De_ Doppelrollen-Packautomat für Schrumpffolie.
Für große bis mittelgroße Verpackungen, mit doppelt belüftetem Schrumpftunnel in S-Version.
Kompletter Verschluss der Verpackung durch Überlappung der Folie.

En_ Automatic heat-shrink packing machine with double reel.
For medium and large packs, with double-ventilation S-version tunnel.
Possibility of total pack closure by layering film.

Es_ Confeccionadora termoretraible automática con bobina doble.
Para paquetes de medianas y grandes dimensiones, con túnel en versión S con ventilación doble.
Posibilidad de cierre total del paquete a través del solapamiento del film.

Fr_ Conditionneuse sous film thermorétractable automatique à double bobine.
Pour paquets de moyennes et grandes dimensions, avec tunnel en version S à double ventilation.
Possibilité de fermeture totale du paquet par superposition du film.

Ru_ Термоусадочный автомат с двойным рулоном.
Для упаковок средних и больших размеров, модификация S имеет туннель и двойную вентиляцию.
Возможно полное закрытие упаковки путем наложения пленки.

CORNERFLEX

It_ Versione elettronica dotata di spintore azionato da servo motore fino a 30 pacchi/ minuto.

De_ Elektronische Version mit Servomotorgestütztem Antrieb, Geschwindigkeit bis zu 30 Verpackungen pro Minute.

En_ Electronic version fitted with thruster operated by servomotor, up to 30 packs/minute.

Es_ Versión electrónica dotada de empujador accionado con servomotor hasta 30 paquetes/minuto.

Fr_ Version électronique dotée de pousseur actionné par servomoteur jusqu'à 30 paquets/minute.

Ru_ Электронная модификация, оборудованная толкателем с приводом от серводвигателя, до 30 упаковок/минуту.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza installata: 8,7 - 25,1 Kw
- Peso: ca. 600/1380 kg

TECHNISCHE DATEN

- Installierte Leistung: 8,7 - 25,1 Kw
- Gewicht: ca. 600/1380 kg

TECHNICAL FEATURES

- Installed power: 8,7 - 25,1 Kw
- Weight: 600/1380 kg approx.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Potencia instalada: 8,7 - 25,1 Kw
- Peso: aprox. 600/1380 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance installée: 8,7 - 25,1 Kw
- Poids: approx. 600/1380 kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Установленная мощность: 8,7 - 25,1 кВт
- Вес: 600/1380 кг



	600	800	1100	1500
	MAX*	MAX*	MAX*	MAX*
L	400 mm	500 mm	500 mm	700 mm
H	320 mm	350 mm	400 mm	350/600 mm

(*) in base al prodotto - according to product - en fonction du produit - Produktabhängig - según el producto - в зависимости от продукта

